

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - V PIĘTRO

OZNACZENIE NA RZUCIE		90/200		90/200/DK		80/200		70/200		60/200		90/200/P		145/205	
SCHEMAT															
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	1050		1050		950		850		750		1050		750	
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE (cm)	SŚ	900		900		800		700		600		900		600	
	HŚ	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
		22	20	6	6	3	3	--	1	--	1	--	2		
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		42		12		6		1		1		2		1	
UWAGI:		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, drzwi wyposażone w samozamykacz i kratkę nawiewną		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, drzwi wyposażone w samozamykacz i kratkę nawiewną		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, drzwi wyposażone w samozamykacz i kratkę nawiewną		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, do sanitariatów drzwi wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa drzwi EI60		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, do sanitariatów drzwi wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa drzwi EI60		drzwi aluminiowe szklone wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa drzwi EI60	

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM  
STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PIWNICE

OZNACZENIE NA RZUCIE		80/200		90/200/P		80/200/P		145/205	
SCHEMAT									
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	950		1050		1050		750	
	Ho	2050		2050		2050		2050	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE (cm)	SŚ	800		900		900		600	
	HŚ	2000		2000		2000		2000	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L	P		
		11	12	1	1	1	---		
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		23		2		1		1	
UWAGI:		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, drzwi wyposażone w samozamykacz i kratkę nawiewną		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, do sanitariatów drzwi wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa drzwi EI60		drzwi drewniane – ramiak wypełniony płytą wiórową, z okleiną z płyty HDF lakierowana, pomiędzy płytą wiórową, a płytą HDF wzmocnienia wykonane z blachy aluminiowej na całej powierzchni skrzydła, 3 zawiasy, ościeżnice MDF okleinowane, bez progowe, klama z szyldami w kolorze satynowym, zamek z wkładką patentową metalową klasy C3, do sanitariatów drzwi wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa drzwi EI60		drzwi aluminiowe szklone wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa drzwi EI60	

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM  
STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

		ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D															
43-603 Jaworzno ul. Chopina 94 - Azot Biznes Park Budynek B												tel. : 32 752 99 23		kom. 666 053 163		biuro@amdzp.pl	
Projektował	Nazwisko	mgr inż. arch. Marek Dubiel	Podpis		16/98 w specjalności architektonicznej	Data	02.2016	Stadium:  P B	Inwestor:  UNIWERSYTET OPOLSKI 45-040 Opole pl. Kopernika 11 a  Inwestycja:  PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I POM. V PIĘTRA WRAZ Z REMONTEM POM. PIWNIC I V PIĘTRA  Lokalizacja:  Opole ul. Grunwaldzka 31 dz. nr 12/2; 29/1; 28/3								
Opracował								Skala:  1:50									
Sprawdził																	
Nazwa rysunku:  ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									Branża:  BUDOWLANA								
									Opracowanie nr.: 1			Nr rys.: 11					